



ANS-FG111B/FG611B 用户编程指南 V1.2

ANSIOTECH
深圳市安朔科技有限公司

1. 简介

本文档对 ANS-FG111B/FG611B 模组进行了简单的性能介绍和 AT 命令详解，旨在指导用户快速熟悉 ANS-FG111B/FG611B 模组的开发。

1.1 ANS-FG111B/FG611B 模组介绍

ANS-FG111B/FG611B 模组支持 2.4GHz BLE(低功耗蓝牙) 5.2 协议，透传速率可达 6kBytes/s，支持主从一体（默认），支持多连接（定制），最多支持 6 路连接（定制）。支持的硬件接口包括 GPIO、UART、SPI、I2C、PWM、I2S、LED、ADC 等，具有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性，适用于各种应用场景和不同功耗需求。

支持的 Profile:

GATT Server (slave)

GATT Client (master)

模组默认基础设置:

蓝牙名称

ANS-FG111B/FG611B

广播间隔

152 ms

发射功率

0DBm

串口波特率

115200bps/8/N/1

Service UUID

FFF0

Notify UUID

FFF1

Write or write without response UUID

FFF2

默认是从机模式，上电开始广播，如果使用 AT+CONN 命令连接了从机设备则自动切换为主机模式

2. AT 命令详解

2.1 AT 命令格式介绍

- 1.所有指令以“AT”开头,以<CR><LF>作为结束符
- 2.<CR> 代表“回车”，对应的十六进制是 0x0D
- 3.<LF>代表“换行”，对应的十六进制是 0x0A
- 4.如果命令带有参数设置，参数保留在“=”后面
- 5.如果命令具有多个参数，则参数必须用“,”分隔
- 6.模块执行命令后将以回复“OK”（成功）或者“ERROR”（失败）来报告命名的执行结果
- 7.在本文档中，<<代表命令输入，>>代表命令回复，{ }里面的内容是可选的

AT+ Command {=Param1{, Param2{, Param3...}}} <CR><LF>

例如.

1. 读取版本号

```
<< AT+VER
>> +VER=1.0.0,ANS-FG111B/FG611B
>> OK

2. 更改非法的波特率
<< AT+BAUD=1234
>> ERROR
```

2.2 通用 AT 命令

2.2.1 AT

功能描述: 上电后使用对应的波特率测试主机和模组之间 UART 通讯是否正常
命令输入:AT
命令响应:OK
范例: << AT >> OK

2.2.2 AT+CMDLIST

功能描述: AT 命令列表，打印显示当前版本可用的所有 AT 指令
命令输入:AT+CMDLIST
命令响应:+CMDLIST=params
范例: << AT+CMDLIST >> +CMDLIST= { AT+NAME AT+VER ... } >> OK

2.2.3 AT+VER

功能描述: 查询模块固件的版本信息
命令输入: AT+VER
命令响应: +VER=param
范例: 查询 << AT+VER >> +VER=1.0.0,ANS-FG111B/FG611B >> OK

2.2.4 AT+LEADDR

功能描述: 查询模块本地 MAC 地址
命令输入: AT+LEADDR
命令响应: +LEADDR=param
范例: 查询 << AT+LEADDR >> +LEADDR=112233445566 >> OK

2.2.5 AT+LENAME

功能描述: 查询、设置蓝牙设备名称，默认名称:ANS-FG111B/FG611B
命令输入: AT+LENAME {=param1[, param2]}
param1:设备名称(长度1~25 Bytes ASCII) param2:(0~2) (0) 禁用 MAC 地址后缀 (1) 设备名称+MAC 地址后4位 (2) 设备名称+MAC 地址后6位

命令响应: +LENAM=param
范例1: 查询 << AT+LENAM >> +NAME=ANS-FG111B/FG611B >> OK
范例2: 设置蓝牙名称为 AABBCCDDEEFF (更改立即生效) << AT+LENAM=AABBCCDDEEFF >> OK
范例3: 设置设备名称末尾自动加上 MAC 地址后4位 (更改立即生效) << AT+LENAM=AABBCCDDEEFF,1 >> OK
范例4: 设置设备名称末尾自动加上 MAC 地址后6位 (更改立即生效) << AT+LENAM=AABBCCDDEEFF,2 >> OK

2.2.6 AT+BAUD

功能描述: 查询、设置蓝牙设备 UART 波特率，默认：115200
命令输入: AT+BAUD {=param}
param: 波特率，支持 1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600
命令响应: +BAUD=param
范例1: 查询 << AT+BAUD >> +BAUD=115200 >> OK

范例2: 更改设置波特率为9600 (更改立即生效)

```
<< AT+BAUD=9600
```

```
>> OK
```

2.2.7 AT+TPMODE

功能描述: 指令、透传模式查询与设置，默认：1

命令输入:AT+TPMODE {=param}

param:(0~1)

(0)任何状态下都是指令模式，包括蓝牙连接、蓝牙断开连接。指令模式下，UART 接收到的任何数据都将去做指令解析，连接状态下，只能通过 AT+GATSEND 指令发送数据给远端设备

(1)GATT 透传，蓝牙断开连状态下接处于指令模式，可以使用 AT 指令更改相关参数，蓝牙连接状态下处于 GATT 透传模式，AT 指令被禁用，UART 接收到的任何数据都会发送到远端设备

命令响应: +TPMODE=param

范例1: 查询

```
<< AT+TPMODE
```

```
>> +TPMODE=1
```

```
>> OK
```

范例2: 更改设置为指令模式 (更改立即生效)

```
<< AT+TPMODE=0
```

```
>> OK
```

2.2.8 AT+LPM

功能描述: 查询、设置低功耗模式，默认：0

命令输入:AT+LPM {=param}

param:(0~1)

(0)关闭低功耗模式

(1)打开低功耗模式。进入低功耗模式后蓝牙可广播，可被连接，有两种唤醒方式，1.串口发送

第一包数据唤醒，唤醒后串口开始工作，如果10秒内没有收到串口数据或者 APP 数据，自动关闭串口再次进入低功耗。2.APP 发送数据唤醒，在低功耗情况下，收到 APP 数据会唤醒串口并输出数据，10s 内如果没有收到串口或者 APP 数据会自动关闭串口进入低功耗模式,自动进入低功耗的时间（10s）可通过 AT+LPDLY 指令更改

命令响应:+LPM=param

范例1: 查询

```
<< AT+LPM
>> +LPM=0
>> OK
```

范例2: 更改设置为低功耗模式（更改重启生效）

```
<< AT+LPM=1
>> OK
```

2.2.9 AT+REBOOT

功能描述: 软复位，系统重启

命令输入:AT+REBOOT

命令响应: OK

范例:

```
<< AT+REBOOT
>> OK
```

2.2.10 AT+RESTORE

功能描述: 所有蓝牙参数恢复出厂设置，系统重启

命令输入:AT+RESTORE

命令响应:OK

范例:

<< AT+RESTORE

>> OK

2.2.11 AT+TXPOWER

功能描述: 查询、设置蓝牙模块的发射功率，默认：C（0 DBm）

命令输入:AT+TXPOWER{=param}

Param(0~F)

命令响应:+TXPOWER=param

范例1: 查询

<< AT+TXPOWER

>> +TXPOWER=C

>> OK

范例2: 设置更改发射功率为4DBm（更改立即生效）

<< AT+TXPOWER=F

>> OK

2.2.12 AT+PIN

功能描述: 查询、设置连接配对的 pin 码

命令输入:AT+PIN{=param}

param:配对密码(6 Bytes ASCII)

命令响应: +PIN=param

范例1: 查询

<< AT+PIN

>> +PIN=000000

>> OK

范例2: 设置 PIN 码为123456 (更改重启生效)

<< AT+PIN=123456

>> OK

2.2.13 AT+CLOSEAC

功能描述: 关闭空中命令模式 (只能在空中命令模式中使用)

命令输入: AT+CLOSEAC

命令回复: AirCommandClosed

范例:

<< AT+CLOSEAC

>> AirCommandClosed

2.2.14 AT+GPIOCFG

功能描述: 控制两个 IO 的输入功能开关, 默认 (0, 0)

命令输入: AT+GPIOCFG={param1,param2}

param1:(0~1)

(0) 禁用指令/透传模式切换功能

(1) 启用指令/透传模式切换功能

param2:(0~1)

(0) 禁用蓝牙断开功能

(1) 启用蓝牙断开功能
命令回复: +GPIOCFG=param
范例1: 查询 << AT+GPIOCFG >> +GPIOCFG=0,0 >> OK
(2) 范例2: 启用指令/透传模式切换功能；禁用蓝牙断开功能。(更改重启生效) >> AT+GPIOCFG=1,0 >> OK
范例3: 禁用指令/透传模式切换功能，启用蓝牙断开功能。(更改重启生效) >> AT+GPIOCFG=0,1 >> OK

2.2.15 AT+DISC

功能描述: 断开蓝牙连接 (只能在指令模式使用)
命令输入: AT+DISC{=param}
命令响应: OK
param: 不带参数，断开所有连接；带参数，指定通道断开连接
范例:1 断开所有连接 << AT+DISC >> OK 范例:2 断开通道 0 设备 << AT+DISC=0 >> OK

2.2.16 AT+MODE

功能描述: 切换 BLE 工作模式,0 是 GATT 模式, 1 是 HID 模式, 默认 0
命令输入: AT+MODE{=param}
命令响应: OK
param:(0~1) (0)GATT 模式 (1)HID 模式
范例: 1 切换成 HID 模式 << AT+MODE=1 >> OK

2.3 GATT 命令

2.3.1 AT+GATTSTATE (ANS1.1.8 及以前版本)

功能描述: 获取蓝牙连接的状态
命令输入: AT+GATTSTATE
命令响应: +GATTSTATE=param1
Param1(1~3):1未连接, 2连接中, 3连接成功
范例: 查询连接状态 << AT+GATTSTATE >> +GATTSTATE=3 >> OK

2.3.1 AT+GATTSTATE

功能描述: 获取蓝牙连接的状态
命令输入: AT+GATTSTATE
命令响应: +GATTSTATE=param1,param2
param1(0~5): 连接通道号 param2(1~3): 1未连接, 2连接中, 3连接成功
范例: 查询连接状态 << AT+GATTSTATE >> +GATTSTATE=0,3 >> OK

2.3.2 AT+GATTINFO

功能描述: 获取蓝牙连接信息
命令输入: AT+GATTINFO
命令响应: +GATTSTATE=param1,param2,param3,param4,param5
param1(0~5): 连接通道号 param2(1~3): 连接状态, 1未连接, 2连接中, 3连接成功 param3(0~1): 当前连接主从模式, 0主模式, 1从模式, 255未连接 param4: 当前连接的远端设备 MAC 地址 param5: 当前连接 MTU 大小
范例: 查询连接信息 << AT+GATTSTATE >> +GETINFO= >> { >> +GETINFO=0,1,255,000000000000,23 >> }

```
>> OK
```

2.3.3 AT+IBEACON

功能描述: 查询、设置 ibeacon 广播功能，默认：1

命令输入:AT+IBEACON {=param}

param:(0~1)

(0)关闭广播 ibeacon 功能

(1)打开广播 ibeacon 功能，可通过 AT+ADVDATA 指令设置 ibeacon 内容

命令响应:+IBEACON=param

范例1: 查询

```
<< AT+IBEACON
```

```
>> +IBEACON=1
```

```
>> OK
```

范例2: 关闭 ibeacon 广播 (更改立即生效)

```
<< AT+IBEACON=0
```

```
>> OK
```

2.3.4 AT+ADVDATA

功能描述: 查询、设置 ibeacon 广播内容

命令输入:AT+ADVDATA{=param}

param:ibeacon 数据(2~56 Bytes)

命令响应:+ADVDATA=param

范例1: 查询

```
<< AT+ADVDATA
>> +ADVDATA=123456
>> OK
```

范例2: 设置 ibeacon 广播数据为123456 (更改立即生效)

```
<< AT+ADVDATA=123456
>> OK
```

2.3.5 AT+ADBLE

功能描述: 广播蓝牙 MAC 地址, 默认: 1

命令输入: AT+ADBLE {=param}

param:(0~1)

(0)关闭广播 MAC 地址功能

(1)打开广播 MAC 地址功能

命令响应: +ADBLE =param

范例1: 查询

```
<< AT+ADBLE
>> +ADBLE =1
>> OK
```

范例2: 关闭 MAC 地址 广播 (更改立即生效)

```
<< AT+ADBLE =0
>> OK
```

2.3.6 AT+ADVINT

功能描述: 查询、设置蓝牙广播间隔, 默认: 152

命令输入: AT+ADVINT {=param}

param:(25~10000), 单位: ms

命令响应: +ADVIN=param

范例1: 查询

```
<< AT+ADVIN
>> +ADVIN=152
>> OK
```

范例2: 设置广播间隔为1000ms (更改立刻生效)

```
<< AT+ADVIN=1000
>> OK
```

2.3.7 AT+GATSEND

功能描述: 发送数据给远端设备 (只能在指令模式使用)

命令输入: AT+GATSEND =param1,param2,param3

param1: 连接通道号(0~5)
Param2: 数据长度(1~40)
Param3: 数据 (1~182Bytes)

命令响应: OK

范例: 发送数据0123456789给远端设备

```
<< AT+GATSEND=0,10,0123456789
>> OK
```

2.4 主机命令

2.4.1 AT+SCAN

功能描述: 作为主机扫描获取从机的广播信息

命令输入:AT+SCAN=param1{,param2{,param3}}
param1(0~2) (0) 停止扫描 (1) 扫描周边 ble 设备获取 MAC type,MAC,rsSI,name len,name 等信息,使用默认时间扫描10秒自动结束扫描,默认只能存储打印7条不同 ble 设备的信息 (2) 扫描周边 ble 设备的广播信息 (打印全部广播内容) param2:(100~10000,单位 ms), 扫描时间 param3:扫描指定蓝牙名称的设备
命令响应:+SCAN=param1,param2,param3,param4,param5,param6 Param(1): param1:序号, Param2:MAC 地址类型, param3:MAC 地址, param4: RSSI 信号值, param5:设备名称的长度, param6:设备名称 Param(2): Param1:MAC 地址类型, param2:MAC 地址, param3:RSSI 信号值, param4:广播类型, param5:广播长度, param6:广播内容
范例1: 使用默认时间扫描设备名称 <pre><< AT+SCAN=1</pre>
范例2: 扫描设备名称, 扫描时间设置为1000ms <pre><< AT+SCAN=1,1000</pre>
范例3: 扫描设备名称, 扫描时间设置为1000ms,只扫描名称为 ANS-FG111B/FG611B 的设备 <pre><< AT+SCAN=1,1000,ANS-FG111B/FG611B</pre>
范例4: 扫描打印所有广播信息 <pre><< AT+SCAN=2</pre>

2.4.2 AT+UUID

功能描述: 作为主机连接的时候会去查找从机通讯的 UUID, 在蓝牙建立连接之前需要在主机注册从机通信的 UUID,默认 FFF0,FFF1,FFF2
命令输入:AT+UUID{=param1,param2,param3}
param1:service uuid param2:notify uuid

Param3:write uuid
命令响应:+GUUID=param1,param2,param3
范例1: 查询 << AT+UUID >> +UUID=FFF0,FFF1,FFF2 >> OK
范例2: 从机 UUID 为 service FFF0,notify FFF1,write FFF2,注册指令如下（更改立即生效） << AT+UUID=FFF0,FFF1,FFF2 >> OK

2.4.3 AT+CONN

功能描述: 作为主机连接从机设备
命令输入:AT+CONN=param1param2
param1:设备 MAC 地址 param2:设备 MAC 地址类型
命令响应: OK
范例1: 主端发起连接(指定 MAC 地址和地址类型) << AT+CONN=1122334455660 >> OK

2.4.4 AT+AUTOCFG

功能描述: 关闭、打开主模式自动连接功能，默认 0，设置为 1 之后，模组会记录主机最后一次连接设备的信息，重新开机或者异常断开连接都会主动重连。
命令输入:AT+AUTOCFG{=param}

Param(0~1): (0) 关闭主模式自动连接功能 (1) 打开主模式自动连接功能
命令响应: OK
范例1: 查询 << AT+AUTOCFG >> +AUTOCFG=0 >> OK
范例2: 打开主模式自动连接功能 (更改立即生效) << AT+AUTOCFG=1 >> OK

2.5 HID 命令(ANS1.1.5 版本及以上支持)

2.5.1 AT+LAYOUT

功能描述: iOS 设备键盘弹出、收缩
命令输入:AT+LAYOUT
命令回复:OK
范例: << AT+LAYOUT >> OK

2.5.2 AT+LANGUE

功能描述: HID 键盘语言设置, 键盘使用指定的语言发送, 远端设备请设

置键盘为相同的语言模式，默认：1 英语
命令输入:AT+LANGUAGE{=param}
Param:(0~10) (0) HID 标准键盘值，请参考 USB hid table.pdf 指导文档 (1) 英语 (2) 美式英语 (3) 土耳其语 (4) 西班牙语 (5) 葡萄牙语 (6) 法语 (7) 德语 (8) 意大利语 (9) 捷克语 (10) 日语
命令回复:+LANGUAGE=param
范例1: 查询 << AT+LANGUAGE >> +LANGUAGE=1 >> OK
范例2: 设置语言为日语 << AT+LANGUAGE=10 >> OK

2.5.3 AT+VOLSUM

功能描述：音量加
命令输入：AT+VOLSUM
命令回复：OK
范例:

<<	<i>AT+VOLSUM</i>
>>	<i>OK</i>

2.5.4 AT+VOLSUB

功能描述：音量减

命令输入：AT+VOLSUB

命令回复：OK

范例:

<<	<i>AT+VOLSUB</i>
>>	<i>OK</i>

2.5.5 AT+PICTURE

功能描述：手机拍照

命令输入：AT+PICTURE

命令回复：OK

范例:

<<	<i>AT+PICTURE</i>
>>	<i>OK</i>

2.5.6 AT+FORWARD

功能描述：播放下一曲音乐

命令输入:AT+FORWARD

命令回复:OK

范例:

```
<<    AT+FORWARD
>>    OK
```

2.5.7 AT+BACKWARD

功能描述：播放上一曲音乐

命令输入：AT+BACKWARD

命令回复：OK

范例:

```
<<    AT+BACKWARD
>>    OK
```

2.5.8 AT+PLAYPAUSE

功能描述：播放、暂停音乐

命令输入：AT+PLAYPAUSE

命令回复：OK

范例:

```
<<    AT+PLAYPAUSE
>>    OK
```

2.5.9 AT+HIDDL

功能描述：查询、设置 HID 发送的间隔（速度），默认：10

命令输入:AT+HIDDLY{=param}
Param:(10~500), 单位 ms
命令回复:+HIDDLY=param
范例1: 查询 << AT+HIDDLY >> +HIDDLY=10 >> OK
范例2: 设置发送间隔为20ms << AT+HIDDLY=20 >> OK

2.5.10 AT+HIDSEND

功能描述:发送 HID 数据给远端设备
命令输入:AT+HIDSEND=param1,param2
Param1:数据长度 (1~244) Param2:HID 数据 (1~244 bytes)
命令回复: +HIDSEND
范例: 发送0123456789给远端设备 << AT+HIDSEND=10,0123456789 >> OK >> +HIDSEND

3. 注意事项

1. **透传模式**：指 UART 收到的任何数据都将通过 GATT 协议发送给远端设备。
2. **指令模式**：指任何状态下 UART 接收到的数据都去解析指令处理，不会直接发给远端设备。

3. **测试小程序：Datios**

